

Dräger Aerotest® Simultantest CO₂ Dräger-Röhrchen

Der Dräger SimultanTest CO₂ ermöglicht die Reinheitsmessung von Kohlensäure im Niederdruckbereich bis 3 bar.



Produktvorteile

Geprüfter Nachweis

Das Test-System wurde speziell für die Anwendung in der Getränkeindustrie entwickelt, kommt jedoch überall zum Einsatz (z. B. in der chemischen und petrochemischen Industrie), wo die Reinheit der Kohlensäure gewährleistet sein muss. Mit dem Dräger SimultanTest CO₂ lassen sich auf einfache Weise Verunreinigungen in der abströmenden Kohlensäure exakt ermitteln.

Der Dräger SimultanTest CO₂ basiert auf den bekannten DrägerRöhrchen®, einer effizienten Methode, toxische Gase zu erkennen und zu messen. Diverse potenzielle Schadstoffe, wie z.B. Ammoniak, Nitrose Gase, Phosphorwasserstoff, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Wasserdampf und auch andere Verunreinigungen, werden bei der Anwendung des Dräger SimultanTests CO₂ wahlweise einzeln oder gleichzeitig bestimmt.

Schnelle und einfache Anwendung

Die unabhängig von der Stromversorgung einsetzbare Messeinrichtung lässt sich mittels Steckverbindung problemlos an das zu überprüfende Kohlensäure- Rohrleitungssystem anschließen. Nach nur fünf Minuten garantiert der Quick-Check ein zuverlässiges Messergebnis und gibt Auskunft über den Grad der Verunreinigung.

Immer einsatzbereit

Alle Komponenten des Dräger Simultan Test CO₂ sind griffbereit in einem handlichen Koffer untergebracht.

Technische Daten

Dräger SimultanTest CO₂

Abmessungen Tragekoffer (L x B x H in mm)	350 x 300 x 85
Gewicht, inkl. Inhalt (kg)	ca. 3,0 kg
Vordruck (bei Lieferung eingestellt) (bar)	3,0 ± 0,2
Anschlüsse	Schnellverschlusskupplung (Außengewinde G 1/8)
Anschluss für Druckluftversorgung	Stecknippel 9 mm
Volumenfluss (l/min.)	0,2; 0,8 und 2,0

Bestellinformationen

Dräger SimultanTest CO₂

Dräger SimultanTest CO ₂ , komplett	65 26 170
1 O ₂ -Druckregler	
1 Messeinrichtung für 7 Prüfröhrchen	
1 Verschlusskupplung (G 1/4)	
1 Stoppuhr	
1 Prüfröhrchenöffner Dräger TO 7000	
1 Satz (10 Stück) Dräger-Röhrchen® Nitrose Gase (NOX) 0,5/a	
1 Satz (10 Stück) Dräger-Röhrchen® Ammoniak (NH ₃) 2/a	
1 Satz (10 Stück) Dräger-Röhrchen® Phosphorwasserstoff (PH ₃) 0,1/a	
1 Satz (10 Stück) Dräger-Röhrchen® Kohlenstoffmonoxid (CO) 5/a-P	
1 Satz (10 Stück) Dräger-Röhrchen® Schwefeldioxid (SO ₂) 1/a	
1 Satz (10 Stück) Dräger-Röhrchen® Schwefelwasserstoff (H ₂ S) 0,2/a	
1 Satz (10 Stück) Dräger-Röhrchen® Wasserdampf (H ₂ O) 5/a-P	
1 Bubble-Test	
1 Gebrauchsanweisung	
1 Transportkoffer (Farbe blau)	
Dräger SimultanTest CO ₂ , ohne Dräger-Röhrchen®	65 26 743

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

**NIEDERLASSUNGEN /
DRÄGER SERVICE***
REGION NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0 (-161*)
Fax 040 668 67-150 (-155*)
vertrieb.nord@draeger.com
service.nord@draeger.com*

REGION OST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0 (-164*)
Fax 0341 35 0 31-161 (-166*)
vertrieb.ost@draeger.com
service.ost@draeger.com*

REGION SÜD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0 (-43*)
Fax 0711 721 99-50 (-51*)
vertrieb.sued@draeger.com
service.sued@draeger.com*

REGION WEST*
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.westwi@draeger.com

REGION WEST*
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.westwi@draeger.com

**VERTRIEB INTERNATIONAL
ÖSTERREICH**
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67, 1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner
vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

